

Спецификация на продукт

Спецификации



APC Smart-UPS On-Line,
1000VA/1000W, за монтаж в
комуникационен шкаф RACK 2U,
230V, 6x IEC C13 изхода,
SmartSlot, Удължено време на
работа, включен комплект за
релси

SRT1000RMXLI

Преглед

Представяне	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Време За Доставка	Обикновено на склад


ОСНОВНИ

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Номинална Мощност Във W	1000 W
Номинална Мощност В Va	1000 VA
Input Connection Type	BS1363A Английски IEC 60320 C14 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output Connection Type	6 IEC 60320 C13
Брой Рак Модули	2U
Дължина На Кабела	1,83 m
Брой Кабели	1
Предоставено Оборудване	CD със софтуер #N/A CD с документация Инсталационно ръководство Монтажен хардуер за рак Монтажни скоби за рак Подпорни релси за монтаж на рак USB кабел Гаранционна карта

Батерии и време на работа

Време За Изпълнение	View Runtime Graph
Вид Батерия	Оловно-киселинна батерия
Включени Батерийни Модули	1
Battery Slots Empty	0
Типично Време За Презареждане	3 h
Rbc™ Брой	1

Цена без ДДС

Мощност На Зареждане На Батерията (Ватове)	97 W rated
Живот На Батерията	3...5 year(s)
Резервна Батерия	APCRBC155 
Подлежащо На Разширение Работно Време	1

Общи

Топология	Двойно превръщане онлайн
Product Web Sub-Family	High density
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Физически

Цвят	Черен
Височина	8,5 cm
Широчина	43,2 cm
Дълбочина	50,5 cm
Нето Тегло На Продукта	21 kg
Предпочитания За Монтиране	No preference
Монтажен Режим	Rack-mounted with kit
Two Post Mountable	0
Usb Съвместим	Yes
Позиция За Монтаж	Вертикален

Вход

Честотна Мрежа	40...70 Hz auto-sensing
Ефективност При Пълен Товар	176...275 V Цял товар 100...275 V 40% load

Изход

Maximum Configurable Power In Va	1000 VA
Максимална Конфигурируема Мощност (Ватове)	1000 W
Изходяща Честота (Синхронизиране Със Захранването)	50/60 Hz +/- 3 Hz синхронизиране със захранването
Тип На Формата На Вълните	Синусова вълна
Harmonic Distortion	По-малко от 2%
Crest Factor	3 : 1
Bypass Type	Вграден байпас

Съответствие

Продуктови Сертификати	CE EAC
------------------------	-----------

Стандарти	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
-----------	--

Екологичност

Температура На Околния Въздух При Работа	0...40 °C
Относителна Влажност	0...95 % non-condensing
Допустима Работна Надморска Височина	0...10000 ft
Температура На Околната Среда За Съхранени	-20...50 °C
Относителна Влажност За Съхранение	0...95 % non-condensing
Надморска Височина При Съхранение	0,00...15240,00 m
Ниво На Звук	50 dBA
Топлинно Разсейване	317 Btu/h
Степен На Защита Ip	IP20

Комуникации и управление

Свободни Букси/Слотове	0
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Аварийно Изключване На Захранването (Epo)	Yes

Защита от пренапрежение и филтриране

Характеристика На Свършенергията	432 J
----------------------------------	-------

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	24,6 cm
Package 1 Width	74,9 cm
Package 1 Length	59,4 cm
Package 1 Weight	29,6 kg

Гаранции по договора

Гаранция	3 години ремонт или смяна (без батерията) и 2 години за батерията
----------	---

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Енергийна ефективност Take-back Прозрачност RoHS/REACH

Производителност на ресурсите

Енергийно Ефективен Продукт

Take-Back Program Available

Показатели за благополучие

Без Живак

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Compliant with Exemptions

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната [Екологичен профил на продукт](#)
Среда

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)