

Спецификация на продукт

Спецификации



Моторен пускател TESYS U - аксесоари 2 I

LULC033

Основни

Обхват	TeSys
Съкратено наименование на устройството	LUL
Тип продукт или компонент	Комуникационен модул
Съвместимост на продуктите	LUCL LUCC LUCB LUCM LUCA LUCD
Приложение на устройството	Комуникация
Съвместимост на гамата	TeSys TeSys U LUB non reversing power base TeSys TeSys U LU2B reversing power base

Допълнителни устройства

main function available	Комуникационен модул
Тип монтаж	Plug-in
Място на монтаж	Предна страна
Физически интерфейс	RS485 multidrop
Тип шина	Modbus
Cable connector type	RJ45 преден панел
Протокол на комуникационния порт	Modbus RTU
Адресиране	0...31
Скорост на предаване	19200 bit/s
Return time	30 ms
брой входове	2
Цифров вход	Позитивно при 24 V DC - 7 mA
Време за реакция/отговор	10 ms +/- 30 % change to state 0 10 ms +/- 30 % change to state 1
вид на входния сигнал	Съпротивителни
брой изходи	2 dedicated to starter-controller coil operation 1
[Us] номинално захранващо напрежение	24 V DC
изходен ток	<= 500 mA
Тип защита	Предпазител gG 1 A
капацитет на превключващ ток	0,5 mA при 24 V

Цена без ДДС

Локална сигнализация	3 LED светодиода преден панел
Стъпка на свързване	3,81 mm
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми 1 0,14...1 mm ² гъвкав без кабелен накрайник Самозатягащи се клеми 1 0,14...1 mm ² твърд без кабелен накрайник Самозатягащи се клеми 1 0,25...0,5 mm ² гъвкав С кабелен накрайник Самозатягащи се клеми 1 0,25...1 mm ² гъвкав С кабелен накрайник Самозатягащи се клеми 2 0,14...0,5 mm ² твърд без кабелен накрайник Самозатягащи се клеми 2 0,14...0,75 mm ² гъвкав без кабелен накрайник Самозатягащи се клеми 2 0,25...0,34 mm ² гъвкав С кабелен накрайник Самозатягащи се клеми 2 0,5 mm ² гъвкав С кабелен накрайник
тип на свързания кабел	AWG 26...AWG 16
Затягащ момент	0,2...0,25 N.m2,5 mm
Нето тегло на продукта	0,08 kg

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	-25...55 C
IP степен на защита	IP20 в съответствие с IEC 60529

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,9 cm
Package 1 Width	11,3 cm
Package 1 Length	4,9 cm
Package 1 Weight	85,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	35
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,293 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)

Показатели за благополучие

✓ Reach Не Е Включен В Svhc

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От Rohs **Да**

Регламенти На Reach

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес

Compliant with Exemptions

Регламент На Китай Относно Rohs

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.